

## ACEITE MOTOR CF SAE50 DIESEL PETROBRAS



Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Descripción Aceite mineral monogrado para motores Diesel de aspiración normal y sobrealimentados. Aplicación • Está recomendado su uso en motores Diesel de camiones, ómnibus, maquinaria agrícola y vial, tales como los motores CATERPILLAR, CUMMINS, FIAT, FORD, MERCEDES BENZ, MWM, PERKINS, SCANIA, VOLVO y YANMAR. • Los grados SAE 10W y 30 también están recomendados para uso en sistemas de transmisión ALLISON. • El grado SAE 50 está aprobado para su uso en sistemas de transmisión de ómnibus y camiones VOLKSWAGEN. • El grado SAE 40 está recomendado para su uso en las cajas de cambio EATON, ZF y VOLVO (G7 EGS y G8 EGS/MGS). Beneficios • Controla la formación de depósitos en el motor. • Evita el desgaste y corrosión de las partes lubricadas. • Su aditivación garantiza baja oxidación. Niveles de performance y especificaciones • API CF-4. Salud y seguridad No presenta riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se cumple con los niveles adecuados de seguridad en su manejo. Aditivos • Anticorrosivo y Antidesgaste • Antiespumante Antioxidante • Detergente y Dispersante • Agente de reserva alcalina • Depresor del punto de escurrimiento

### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.