

ACEITE MOTOR 20W-50/10W-30 GASOLINA PETROBRAS



Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción Descripción Lubricante multigrado de elevado desempeño para el uso en los modernos motores a gasolina oxigenada, que exijan niveles de calidad API SN. Disponible en los grados SAE 20W-50 y 10W-30. (ILSAC GF-5) **Aplicación** Se recomienda para uso en todos los motores a gasolina, gasolina oxigenada de vehículos nacionales e importados, con inyección electrónica y multiválvulas siendo compatible con los convertidores catalíticos. **Beneficios** Ofrece una mayor protección contra la formación de lodos y depósitos en el motor, aún a altas temperaturas, evitando el desgaste y corrosión de las partes lubricadas. Posee una aditivación especial que confiere al producto una elevada estabilidad térmica y una mayor resistencia a la oxidación. Presenta un excelente desempeño a cualquier temperatura y permite arranques rápidos, aún a bajas temperaturas. **Niveles y especificaciones** API SN ILSAC GF-5 (SAE 10W-30) **Salud y seguridad** Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.