

RADIO VHF STANDARD HORIZON GX2000



Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción VHF marino de montaje fijo con receptor AIS o entrada de transpondedor, Waypoint navigation y 30W loud hailer. RAM3 + segunda estación compatible. • El receptor o transpondedor AIS (Sistema de identificación automática) debe estar conectado para realizar funciones AIS. • Visualización del objetivo AIS *: MMSI, indicativo de llamada, nombre del barco, BRG, DST, SOG y COG. • Póngase en contacto con AIS Ship con DSC *. • CPA (punto más cercano de Aproximación) Alarma *. • 80dB Receptor de grado comercial • ITU-R M493-13 Clase D DSC (Llamada selectiva digital) con Individual, Todos los buques, Informe de posición, Solicitud y Socorro • Receptor independiente de Canal 70 incorporado para reloj continuo DSC • Atenuador local / de distancia • Ingrese, guarde y navegue hasta waypoints con la página de brújula **. • Navegue a DSC Distress Call **. • Sumergible JIS-7 / IPX7 (3.3 pies por 30 minutos) • Micrófono de altavoz con cancelación de ruido ClearVoice con selección de canal y tecla 16/9 • Perilla de canal giratorio sobredimensionado con empuje para ingresar, pantalla y teclas retroiluminadas • Altavoz PA / Loud de 30 vatios con señales de niebla preprogramadas • Capaz de conectar un micrófono remoto opcional RAM3 + segunda estación • Intercomunicador entre radio y RAM3 + • Solicitud de posición DSC e informe de funciones cuando está conectado a un trazador gráfico GPS • Descodificador de voz (opcional) • Escaneo versátil programable por el usuario, escaneo prioritario y Dual Watch • Acceso con un botón a Channel 16 y 9 • User teclas de función programables • Información de navegación (LAT / LON, SOG y COG) que se muestra en la pantalla cuando está conectado al GPS • Salida de 38400 AIS VDM oraciones para plotter GPS compatible • 3 años de garantía impermeable • Dimensiones generales: 3.1H x 7.1W x 6.3D W x 5.9D / Dimensiones de montaje empotrado: 2.6H x 6.3W x 5.9D * cuando está conectado a un receptor AIS o transpondedor ** cuando está conectado a un GPS opcional Entrada AIS ¿Tiene un receptor AIS o transpondedor en su embarcación? ¡La GX2000 MATRIX es la radio perfecta para ti! Cuando el MATRIX está conectado a un receptor AIS o transpondedor (con salida de frase VDM AIS a 38400 baudios), la pantalla mostrará los objetivos AIS simplemente presionando la tecla AIS dedicada. MATRIX mostrará MMSI AIS, Señal de llamada, Nombre del barco, BRG, DST, SOG y COG y le permitirá contactar directamente con un AIS Ship utilizando DSC, mostrar la posición de su buque en relación con los objetivos AIS y alertarlo cuando un barco AIS pueda acercarse a su ubicación cerca de la alarma de punto de aproximación más cercano (CPA). Navegar a Waypoints MATRIX es capaz de ingresar y guardar hasta 100 puntos de referencia. Estos puntos de ruta se pueden seleccionar y navegar mediante una pantalla de brújula de navegación única que muestra sus buques SOG, COG, BRG (Rumbo) y DST (Distancia) al punto de ruta cuando está conectado a un GPS externo. Llamada selectiva digital (DSC) El MATRIX es Clase DSC DSC VHF con un receptor separado del Canal 70, que permite recibir llamadas DSC incluso cuando se escucha tráfico en canales VHF marinos. La función DSC DISTRESS cuando está activada transmite un MAYDAY digital que incluye la identificación del barco, Latitud / Longitud y tiempo (con GPS conectado), para facilitar una pronta respuesta. Las llamadas adicionales que se pueden realizar son llamadas individuales, de todos los barcos: urgencia y seguridad, grupo, informe de posición y solicitud de posición. DSC Position Polling y NMEA in / output Comparta fácilmente información de posición con otras embarcaciones equipadas con DSC utilizando las funciones de solicitud de posición y reporte de posición. Con solo presionar algunos botones puede solicitar la posición de otro barco o simplemente enviar su información de posición al barco que seleccione. La posición del GPS de una llamada DSC recibida o solicitud de posición recibida se puede mostrar en un trazador GPS Chart compatible simplemente conectando 2 cables NMEA. ClearVoice micrófono de altavoz con tecnología de reducción de ruido El MATRIX incorpora la tecnología Clear Voice Noise Reduction que elimina los ruidos de fondo no deseados como los motores y el viento durante la transmisión. Esto asegura que las transmisiones sean claras, junto con la selección de canales y teclas 16/9 dedicadas. Además, el micrófono incluye un altavoz para una recepción nítida de las transmisiones. Receptor de grado comercial 80dB La tecnología de receptor avanzado rechaza la recepción de señales no deseadas de buscaperonas y otras frecuencias VHF no deseadas. Además, el MATRIX tiene un atenuador de receptor para reducir aún más el ruido en los puertos y puertos deportivos. Señalización de 30W PA y Niebla El MATRIX incluye un 30W Loud Hailer con señales de niebla; Campanas y silbatos. Para un beneficio adicional, el último canal VHF seleccionado se puede escuchar cuando está en los modos PA o Fog. Pantalla grande y audaz No hay dudas al respecto. Con una pantalla grande y audaz, no hay confusión con la información. El contraste y el brillo se pueden ajustar para situaciones en las que la radio no se puede montar directamente frente a usted. Nombres de canales programables El MATRIX se suministra preinstalado de fábrica con la descripción del uso de canales marinos (16-Distress, 22A-USCG, 71-Pleasure ...). Los nombres de los canales pueden ser personalizados por el usuario para comprender fácilmente el uso de cada canal.

Repetición de GPS Al conectar un GPS a la MATRIZ; La posición, la fecha y la hora también se muestran cuando se interconecta con un receptor de GPS. Capacidad opcional RAM3 + ¿Necesita controlar remotamente el VHF desde su cabina de puente aéreo? El MATRIX es un micrófono remoto RAM3 + capaz de controlar todas las funciones VHF, DSC y AIS * en una segunda estación. Requiere receptor AIS o conexión de transpondedor. Escaneo programable, escaneo prioritario y doble reloj El escaneo no es un problema con MATRIX. La radio puede configurarse para escanear cualquier cantidad de canales con o sin un canal de prioridad o simplemente puede configurarse para escanear entre un canal prioritario y en otro canal (doble vigilancia). Canales meteorológicos de NOAA y Alerta meteorológica 10 canales NOAA y Canadian Weather están preprogramados y pueden seleccionarse fácilmente con la tecla WX dedicada. Además, el MATRIX se puede configurar para monitorear los canales WX y proporcionar una alerta audible para informar avisos de tormentas pendientes. Está mejor construido, por lo que es mejor respaldado Debido a que MATRIX se construye mejor, ha vuelto mejor. Si su Standard Horizon MATRIX alguna vez falla por algún motivo, incluido el daño causado por el agua durante el uso normal en los primeros tres años, STANDARD HORIZON lo reparará o reemplazará sin cargo, sin molestias ni cargos ... ¡punto! Si falla posteriormente en el uso normal durante toda la vida útil del producto, está cubierto por el servicio de tarifa plana de por vida de Standard Horizon y los programas de lealtad del cliente.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.